

Vlastnosti

- ▶ Indukční tepelná jednotka: 8–10 kW.
- ▶ Rozsah upnutí – SK: Ø 3–32 mm, HSS: Ø 6–32 mm.
- ▶ Čas pro upnutí: 3–5 s.
- ▶ Široký rozsah délek nástrojů: Max. 450 mm.
- ▶ Automatický návrat cívky.


	ISG2200	ISG2200WK	ISG3200	ISG3200WK
Tělo				
Rozsah upnutí	Ø 3–20 mm (karbid)	Ø 3–20 mm (karbid)	Ø 3–32 mm (karbid) Ø 6–32 mm (HSS)	Ø 3–32 mm (karbid) Ø 6–32 mm (HSS)
Max. délka nástroje	290 mm	265 mm	470 mm	450 mm
Max. čas pro upnutí	do 5 s	do 5 s	do 5 s	do 5 s
Čas ochlazení	do 30 s	do 5–10 s	do 30 s	do 5–10 s
Způsob chlazení	Vzduch	Emulze	Vzduch	Emulze
Výkon	8 kW	8 kW	10 kW	10 kW
Prívod vzduchu	6 bar/90 psi	6 bar/90 psi	6 bar/90 psi	6 bar/90 psi
Prívod proudu	3 * 400 V/16 A	3 * 400 V/16 A	3 * 400 V/16 A	3 * 400 V/16 A
Rozměry (Š x D x V)	310 x 390 x 640	700 x 550 x 1 540	592 x 584 x 1 030	700 x 620 x 1 700
Hmotnost	25 kg	100 kg	43 kg	120 kg

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák nástroje	BT30/BT40/BT50, SK30/SK40/SK50, CAT30/CAT40/CAT50, HSK32/HSK40/HSK50/HSK63/HSK80/HSK100			
Indukční cívka	-	-	Ø 32–50 mm	Ø 32–50 mm
Chladicí adaptér (120, 200 mm Délka)	Ø 3–5,9 / Ø 6–9 / Ø 9,1–12/ Ø 12,1–16 / Ø 16,1–22	-	Ø 3–5,9 / Ø 6–9 / Ø 9,1–12/ Ø 12,1–16 / Ø 16,1–22	-
Vyměnitelné disky	Ø 3,0–5,9 mm / Ø 6,0–12,0 mm / Ø 12,1–22,00 mm / Ø 22,1–32,0 mm			
Chladicí deska	T3-Z/WZ			
Chladicí emulzce	-	Zetasol 120/5	-	Zetasol 120/5
Ochranný kryt	ISG2200-SH		ISG3200-SH	

- Indukční cívka Ø 32–50 mm, volitelné příslušenství
- Tenké vyměnitelné disky z jednoho kusu, volitelné příslušenství
- Měřicí adaptér pro nastavení délky, volitelné příslušenství
- Zařízení pro uvolňování poškozených nástrojů, volitelné příslušenství

Náhradní díly

Rozdělení	Stavěcí šroub
Typ	
DSC6	BFS0516 BFS0520
DSC8	BFS0616 BFS0620
DSC10	BFS0812 BFS0818
DSC12/DSC14	BFS1017 BFS1020
DSC16/DSC18	BFS1214 BFS1220
DSC20/DSC25	BFS1620 BFS1625
DSC32	BFS2020 BFS2025